
(proj. studzienka kd betonowa DN1000)
(proj. studzienka kd betonowa DN1000)
(proj. studzienka kd betonowa DN1000)


(sudzienka kd wpustowa betonowa DN500/OS500mm)
oś jezdni
(proj. studzienka kd betonowa DN1000)
(sudzienka kd wpustowa betonowa DN500/OS500mm)

Poziom porównawczy 95,00 m n.p.m.

	KD8		KD7		KD2
Rzędna terenu projektowanego	105,72		104,55		104,35
Rzędna terenu istniejącego	105,72		104,55		104,35
Rzędna dna kanału	104,55		103,11		102,87
Zagłębienie dna kanału [m]	1,17		1,44		1,48
Odległości [m]		45,80		7,81	
Średnice, materiał / Spadek		400×28,5 PEHD 31,4 ‰			
Długość trasy [m]	0,00		45,80		53,61

	Wp8.1		oś jezdni		KD8		Wp8.2
Rzędna terenu projektowanego	105,59				105,72		105,61
Rzędna terenu istniejącego	105,59		105,69		105,72		105,61
Rzędna dna kanału	104,65		104,61		104,55		104,57
Zagłębienie dna kanału [m]	0,94				1,17		1,04
Odległości [m]		10,00				2,44	
Średnice, materiał / Spadek		200×12,0 PEHD 10,0 ‰				200×12,0 PEHD 10,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		4,25		10,00		12,44

KD8

KD7

KD2

Wp8.1

KD8

Wp8.2


(sudzienka kd wpustowa betonowa DN500/OS500mm)
oś jezdni
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=104,00
(proj. studzienka kd betonowa DN1000)
(sudzienka kd wpustowa betonowa DN500/OS500mm)
104,52
104,55
104,43
104,52
104,62
104,55
104,43
103,21
103,17
103,11
103,14
1,31
1,44
1,29
9,93
2,89
10,0 ‰
200×12,0
PEHD
PEHD
200×12,0
10,0 ‰
0,00
3,90
9,93
12,82
Wp7.1
KD7
Wp7.2


(proj. studzienka kd betonowa DN1000)
(proj. studzienka kd betonowa DN1000)
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=103,90
oś jezdni
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=103,92
istn. kabel teletech. ø20 Ro=103,90
(proj. studzienka kd betonowa DN1000)
istn. kabel teletech. ø20 Ro=103,84
istn. kabel teletech. ø20 Ro=104,06
(proj. studzienka kd betonowa DN1000)
104,10
104,35
104,40
104,60
104,10
104,35
104,45
104,40
104,60
102,93
102,87
103,00
103,20
103,43
1,17
1,48
1,20
1,17
12,27
21,70
13,58
5,2 ‰
400×28,5
PEHD
PEHD
400×28,5
15,4 ‰
PEHD
400×28,5
16,8 ‰
0,00
12,27
21,10
33,96
47,55
KD1
KD2
KD3
KD4


(sudzienka kd wpustowa betonowa DN500/OS500mm)
oś jezdni
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=103,67
(proj. studzienka kd betonowa DN1000)
103,99
104,35
103,99
104,10
104,35
103,01
102,96
102,87
0,98
1,48
14,92
10,0 ‰
200×12,0
PEHD
0,00
5,51
14,92
Wp2
KD2


(sudzienka kd wpustowa betonowa DN500/OS500mm)
oś jezdni
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=103,71
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=103,79
istn. kabel teletech. ø20 Ro=103,84
(proj. studzienka kd betonowa DN1000)
istn. kabel teletech. ø20 Ro=103,84
(sudzienka kd wpustowa betonowa DN500/OS500mm)
104,05
104,40
104,05
104,05
104,10
104,40
104,05
103,38
103,33
103,20
103,30
0,67
1,20
0,75
18,12
10,02
10,0 ‰
PEHD
200×12,0
200×12,0
PEHD
10,0 ‰
0,00
5,62
18,12
28,14
Wp3.1
KD3
Wp3.2


(Wylot do rowu)
(proj. studzienka kd betonowa DN1000)
(proj. studzienka kd betonowa DN1000
z osadnikiem piasku przed studzienką)
104,30
104,57
104,60
104,30
104,57
104,60
103,13
103,34
103,43
1,17
1,23
1,17
21,74
8,97
PEHD
400×28,5
9,8 ‰
PEHD
400×28,5
9,7 ‰
0,00
21,74
30,70
Wyl7
KD5
KD6


(sudzienka kd wpustowa betonowa DN500/OS500mm)
oś jezdni
(proj. studzienka kd betonowa DN1000)
104,14
104,57
104,14
104,25
104,57
103,47
103,42
103,34
0,67
1,23
12,79
10,0 ‰
200×12,0
PEHD
0,00
5,22
12,79
Wp5
KD5


(sudzienka kd wpustowa betonowa DN500/OS500mm)
oś jezdni
(wylot do rowu)
104,14
104,14
104,14
104,24
104,14
103,43
103,38
103,30
0,71
0,84
12,55
10,0 ‰
200×12,0
PEHD
0,00
4,69
12,55
Wp1
Wyl1


(sudzienka kd wpustowa betonowa DN500/OS500mm)
oś jezdni
(wylot do rowu)
103,99
104,16
103,99
104,16
104,16
103,50
103,45
103,36
0,49
0,80
12,93
11,0 ‰
200×12,0
PEHD
0,00
4,88
12,93
Wp2
Wyl2


(studzienka kd wpustowa betonowa DN500/OS500mm)
oś jezdni
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=103,50
(wylot do rowu)
103,99
103,99
103,99
104,10
103,99
103,32
103,27
103,19
0,67
0,80
13,06
10,0 ‰
200×12,0
PEHD
0,00
5,44
13,06
Wp3
Wyl3


(studzienka kd wpustowa betonowa DN500/OS500mm)
oś jezdni
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=103,55
(wylot do rowu)
103,94
103,94
103,94
104,00
103,94
103,27
103,22
103,14
0,67
0,80
13,28
10,0 ‰
200×12,0
PEHD
0,00
5,28
13,28
Wp4
Wyl4


(studzienka kd wpustowa betonowa DN500/OS500mm)
oś jezdni
(proj. studzienka kd betonowa DN1000)
104,14
104,57
104,14
104,25
104,57
103,47
103,42
103,34
0,67
1,23
12,79
10,0 ‰
200×12,0
PEHD
0,00
5,22
12,79
Wp5
KD5


(studzienka kd wpustowa betonowa DN500/OS500mm)
(wylot do rowu)
104,10
104,10
104,10
104,10
103,34
103,30
0,76
0,80
3,67
10,0 ‰
PEHD
200×12,0
0,00
3,67
Wp6
Wyl6

SPECJALISTYCZNE BIURO
INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE

PROSTA PROJEKT

Piotrkowice ul.Kielecka 37
26-020 Chmielnik

tel. 517 190 616
fax. 41 20 10 556

biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	mgr inż. Mikołaj Gacia	SWK/0167/POOS/09 branża sanitarna	
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Wesołowski	SWK/POOS/0090/12 branża sanitarna	
Opracował	mgr inż. Dorota Prucnal		

INWESTYCJA

Inwestor	Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-473 Suchy Las
Nazwa opracowania	ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG GMINNYCH UL. OBORNICKIEJ Z UL. MŁODZIEŻOWĄ W MIEJSCOWOŚCI SUCHY LAS W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PT. "PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. OBORNICKIEJ Z UL. MŁODZIEŻOWĄ W SUCHYM LESIE, GMINA SUCHY LAS"

RYSUNEK

Stadium projektu	Projekt budowlany	data: 06.2018	skala: 1:100/500
Nazwa rysunku	Profil kanalizacji deszczowej		nr rys: D-4