Oznaczenia:

83,17 rzędna osi proj. rurociągu w miejscu skrzyżowania z innym uzbrojeniem

Profil 1 WOD. (P.p.=70,00)

Punkt	Ho	Rzędna istniejącego terenu	Rzędna projektowanego terenu	Rzędna osi proj. rurociągu	Zagłęb. osi względem terenu proj.	Hektometr i odległości
W1	1,70	83,60		81,90	1,70	0
P1	1,70	83,80	83,88	82,18	1,70	24,3
P2	1,70	83,80	83,88	82,18	1,70	25,3
Z1	1,70	83,80	83,88	82,18	1,70	29,8
P3	1,70	84,22	84,24	82,54	1,70	43,9
P4	1,70	84,22	84,24	82,54	1,70	46,1
P5	1,70	84,22	84,24	82,54	1,70	54,1
P6	1,59	84,98	84,65	83,06	1,59	67,5
ks160, rz.osi=82,73				83,09		68,8
ks160, rz.osi=82,53				83,21		75,1
P7	1,54	84,99	84,95	83,41	1,54	84,9
P8	1,68	85,09		83,41 / 83,41	1,68	92,9
ks160, rz.osi=82,43; 1NN, gł.osi=0,60				83,41		97,5
P9	1,74	85,09	85,15	83,41	1,74	1 2,5
Z2	2,08	85,25		83,17	2,08	5,3
ks200, rz.osi=82,33; gł25, gł.osi=0,90; ks160, rz.osi=83,49				83,17 / 83,17 / 83,17		10,9
W2	2,08	85,25		83,17	2,08	13,0

Długość odcinka: 24,3 | 1,0 | 4,5 | 14,2 | 2,2 | 8,0 | 13,4 | 17,4 | 8,0 | 9,6 | 2,8 | 7,8

Proj. spadek rurociągu, odległość: L=24,3 i=12 ‰ | L=5,5 i=0 ‰ | L=14,2 i=25 ‰ | L=10,2 i=0 ‰ | L=13,4 i=39 ‰ | L=17,4 i=20 ‰ | L=17,6 i=0 ‰ | L=2,8 i=86 ‰ | L=7,8 i=0 ‰

Proj. średnica zewnętrzna, materiał: Dz180PE100 SDR17

Profil przył. 1 (P.p.=70,00)

	P1A	zasuwa	P1
Ho	1,65		1,70
Rzędna istniejącego terenu	83,80	83,80	83,80
Rzędna projektowanego terenu			83,88
Rzędna osi proj. rurociągu	82,15	82,16	82,18
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,65	1,67	1,70
Długość odcinka	5,5	6,3	0,7 (12,5)
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=12,5 i=2 ‰		
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz32PE100 SDR11		
Hektometr i odległości	0	5,5	12,5

Profil przył. 2 (P.p.=70,00)

	P2A	zasuwa	P2
Ho	1,65		1,70
Rzędna istniejącego terenu	83,80	83,80	83,80
Rzędna projektowanego terenu			83,88
Rzędna osi proj. rurociągu	82,15	82,17	82,18
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,65	1,68	1,70
Długość odcinka	5,5	2,4	0,7 (8,6)
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=8,6 i=3 ‰		
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz32PE100 SDR11		
Hektometr i odległości	0	5,5	8,6

Profil przył. 3 (P.p.=70,00)

	P3	zasuwa	P3A
Ho	1,70		1,66
Rzędna istniejącego terenu	84,22	84,22	84,22
Rzędna projektowanego terenu	84,24		
Rzędna osi proj. rurociągu	82,54	82,55	82,56
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,70	1,68	1,66
Długość odcinka	0,7	5,9	5,6 (12,2)
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=12,2 i=2 ‰		
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz32PE100 SDR11		
Hektometr i odległości	0	6,6	12,2

Profil przył. 4 (P.p.=70,00)

	P4	zasuwa; gł63, gł.osi=0,90	P4A
Ho	1,70		1,66
Rzędna istniejącego terenu	84,22	84,22	84,22
Rzędna projektowanego terenu	84,24		
Rzędna osi proj. rurociągu	82,54 / 82,54	82,55	82,56
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,70	1,69	1,66
Długość odcinka	0,7	2,8	5,4 (8,9)
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=8,9 i=2 ‰		
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz32PE100 SDR11		
Hektometr i odległości	0	3,5	8,9

Profil przył. 5 (P.p.=70,00)

	P5	zasuwa	P5A
Ho	1,70		1,66
Rzędna istniejącego terenu	84,22	84,22	84,22
Rzędna projektowanego terenu	84,24		
Rzędna osi proj. rurociągu	82,54	82,55	82,56
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,70	1,68	1,66
Długość odcinka	1,0	5,6	5,5 (12,1)
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=12,1 i=2 ‰		
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz32PE100 SDR11		
Hektometr i odległości	0	6,6	12,1

Profil przył. 6 (P.p.=75,00)

	P6	zasuwa; gł63, gł.osi=0,90	P6A
Ho	1,59		1,90
Rzędna istniejącego terenu	84,98	84,98	84,98
Rzędna projektowanego terenu	84,65		
Rzędna osi proj. rurociągu	83,06 / 83,06	83,07	83,08
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,59	1,72	1,90
Długość odcinka	0,7	3,0	5,3 (9,0)
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=9,0 i=2 ‰		
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz32PE100 SDR11		
Hektometr i odległości	0	3,7	9,0

Profil przył. 7 (P.p.=75,00)

	P7	zasuwa; gł63, gł.osi=0,90; 1NN, gł.osi=0,60	P7A
Ho	1,54		1,56
Rzędna istniejącego terenu	84,99	84,99	84,99
Rzędna projektowanego terenu	84,95		
Rzędna osi proj. rurociągu	83,41 / 83,41 / 83,41	83,42	83,43
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,54	1,55	1,56
Długość odcinka	0,7	2,8	5,3 (8,8)
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=8,8 i=2 ‰		
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz32PE100 SDR11		
Hektometr i odległości	0	3,5	8,8

Profil przył. 8 (P.p.=75,00)

	P8	zasuwa; gł63, gł.osi=0,90; 1NN, gł.osi=0,60	P8A
Ho	1,68		1,66
Rzędna istniejącego terenu	85,09	85,09	85,09
Rzędna projektowanego terenu			
Rzędna osi proj. rurociągu	83,41 / 83,41 / 83,41	83,42	83,43
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,68	1,67	1,66
Długość odcinka	0,7	2,6	5,4 (8,7)
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=8,7 i=2 ‰		
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz32PE100 SDR11		
Hektometr i odległości	0	3,3	8,7

Profil przył. 9 (P.p.=75,00)

	P9	zasuwa; ks200, rz.osi=83,00	1NN, gł.osi=0,60	P9A
Ho	1,74			1,65
Rzędna istniejącego terenu	85,09		85,09	85,09
Rzędna projektowanego terenu	85,15			
Rzędna osi proj. rurociągu	83,41	83,41	83,42 / 83,42	83,44
Zagłęb. osi względem terenu proj.	1,74		1,69	1,65
Długość odcinka	0,7	6,3	5,6 (12,6)	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=12,6 i=2 ‰			
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz32PE100 SDR11			
Hektometr i odległości	0	4,0	6,0	12,6

SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIĄGU W WYKOPIE



Jednostka projektowa: KFG Sp. z o.o. Sp. k. Biuro Projektów Drogowych
ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań
tel. (61) 821-92-00 fax: (61)821-92-00
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl

Zamawiający: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY**

Zamierzenie budowlane: Budowa drogi gminnej ul. Świerkowej - droga gminna 319320P w m. Zielątkowo

Branża: WODOCIĄGOWA

Nazwa opracowania: PROFIL PODŁUŻNY

SKALA 1:100/500/250

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis
PROJEKTANT	inż. Agnieszka RAK	w spec. instalacyjnej bez ogr. SLK/1159/PWOS/06	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Agnieszka BOSACKA	w spec. instalacyjnej bez ogr. 7131-7132/137/PW/2020	

data	nr projektu	nr rys.	faza	tom
05.2021	2020095	3	PBW	III