



Dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanit. z tworzyw sztucznych mogą być stosowane wykopy ciągłe - wąskoprzestrzenne.

Generalną zasadą w nawiązaniu do przepisów BHP jest, aby przy głębokościach większych niż 1,0m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półwzartych dopuszcza się deskowanie ażurowe.

Nazwa Firmy		NBProjekt Krzysztof Szczepaniak ul. Wł. Komara 2 62-050 Mosina	
Wnioskodawca:		Wójt Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13 62- 002 Suchy Las	
Temat: Realizacja terenu aktywacji gospodarczej w Łotkwowie - rejon pomiędzy ul. Pawłowską torami kolejowymi, ul. Sobocką i ul. Obornicką w Łotkwowie gm. Suchy Las			
Projektował	mgr inż. Agnieszka Bosacka	Wzrostem	7131-7132/13/PW/0002
Sprawdzał	inż Agnieszka Rak	Wzrostem	SLK015BP0W0509
Data sporządzenia		Podpis	
PROFIL PODŁUŻNY - SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ			
Data	Faza	Data	Wzrostem
04.02.2022	PROJEKT BUDOWLANY	1:100/500	3.2.