

Projektowane nawierzc

projektowana nawierzchnia bitumicz

projektowana nawierzchnia bitumicz

remont nawierzchni jezdni ul. Oborn

projektowana nawierzchnia chodnika

gr. 8 cm, na podsypce cem. - piask.

projektowana nawierzchnia bitumicz

projektowane tereny zielone

projektowana nawierzchnia powierzc
z kostki kamiennej o wym. 10x8cm, r

projektowana nawierzchnia zjazdów

LEGENDA:

oś jezdni

projektowany krawężnik betonowy 20x30cm

na ławie betonowej C12/15 z oporem, wyniesiony do 12 cm

projektowany krawężnik betonowy 20x30cm

na ławie betonowej C12/15 z oporem, obniżony do 1 cm

projektowany krawężnik trapezowy betonowy 15/21x30cm

wzdłuż wysp dzielących

projektowany krawężnik betonowy 15x30cm

na ławie betonowej C12/15 z oporem, wyniesiony do 12 cm

projektowany krawężnik betonowy 15x30cm

na ławie betonowej C12/15 z oporem, obniżony do 6 cm

obrzeże betonowe 6x25 cm wzdłuż proj. opaski z płyt chodnikowych 50x50x7 cm

projektowane obrzeże chodnikowe 8x30cm

projektowane obrzeże chodnikowe 8x30cm

obniżony do 1cm

projektowany opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej C12/15, wyniesiony do 12cm

UKŁAD ARKUSZY:

