
Posadowienie rurociągu na podłożu z piasku średniego grubości 15cm zagęszczonej do Is=0,95 wg Proctor (PN-88/B-448)
Zabezpieczenie boków przewodu wykopu bokiem odsiewanym
OZNACZENIE PROFILU:
PIONOWA SKALA RZĘDNYCH 1:100
POZIOMA SKALA ODLEGŁOŚCI 1:500
RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
PVC-U SN8 ø315 L=279.40m
PVC-U SN8 ø315 L=63.70m
Studzienka z kon. fabr. ø1000 z włazem żeliwnym ø600 klasa obciążenia D400
Studzienka z kon. fabr. ø1200 z włazem żeliwnym ø600 klasa obciążenia D400
Studzienka z kon. fabr. ø1200 z włazem żeliwnym ø600 klasa obciążenia D400 z osadnikiem
Studzienka z kon. fabr. ø1200 z włazem żeliwnym ø600 klasa obciążenia D400 z separatorem
Studzienka z kon. fabr. ø1200 z włazem żeliwnym ø600 klasa obciążenia D400 z separatorem i osadniki